




# LINIA 3535 300

9010 3000K/CRI80 1-10V



Beamangle	120	Input current	650mA
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	IP	IP44
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Color	RAL9010
Colour Temperature	3000K	Led type	SMD
Max. connected Load	100W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	100lm/W
CRI	85	Luminous flux of luminaire	10000lm
Dim	1-10V	Material Housing	Aluminium
Dimensions	3004x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
ENEC	Ja	Mounting Type	Ceiling
Energy Efficiency Class	D	PF	0,98
Forward Voltage	105V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Standby Power	0,3W
Glow Wire Test	650°C	UGR	<25
IK	07	Weight	0,75kg/m

Reference : 000005381

## Product Description

L'éclairage linéaire rectangulaire renommé par son apparence raffinée. Applicable dans les bureaux aux salles à manger où l'éclairage général avec une touche architecturale domine. Disponible en RAL9005, RAL 9010, RAL9016, aluminium ou une couleur RAL de votre choix. LINIA 3535 possède un large assortiment de produits. Cela vous permet de fournir un seul type d'éclairage aux différentes salles. Optez pour construction, installation, suspension ou support de mural pour obtenir l'effet souhaité. Il y aussi des options pour la répartition lumineuse comme éclairage spot (Oculi, Argus, Wink), setto installation de déflecteur et plaques de recouvrement stratégiques. Les transformateurs LED possibles sont Dali, Dali push ou marche/arrêt. Disponible en option: unité d'urgence et capteur Dali. Transformateur LED interne. Dimensions: 3019x35x35