




FL ROUND 145

4000K/CRI80 on/off 9016



Beamangle	120	IP	IP44
CIE Flux Codes	49 78 95 100 100	Input current	350mA
CRI	85	Color	RAL9016
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Led type	SMD
Colour Temperature	4000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	8W	Lumen/W	135lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	800lm
Cut Out Dimensions	Ø125	Material Housing	Diecast aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø145	Mounting Type	Inbouw
Energy Efficiency Class	D	PF	0,9
Forward Voltage	12-21V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Recess Depth	15
IK	07	UGR	24
		Weight	200g

Product Description

Modern paneel, ideaal voor office lighting. De FL ROND is een tak van de FL-productrange en kent dezelfde kenmerken als de FL VIERKANT. Door het smal design is de FL ROND makkelijk te installeren. Het ingenieus systeem zorgt ervoor dat de ruimte erg strak blijft zonder dat het design opvalt. Een optimale lichtefficiëntie en een interessant design maakt dat de FL ROND een veelgevraagd product is voor office lighting. Beschikbaar in vijf types: 145 (Afmetingen: Ø145x15, inbouw: Ø125), 180 (Afmetingen: Ø180x14, inbouw: Ø165), 240 (Afmetingen: Ø240x20, inbouw: Ø220), 300 (Afmetingen: Ø300x18,2, inbouw: 285) en 600 (Afmetingen: Ø600x14, inbouw: Ø585). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002722