



FLO ROUND 180

3000K/CRI80 on/off 9005



Beamangle	120	IP	IP54
CIE Flux Codes	49 78 95 100 100	Input current	350mA
CRI	80	Color	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdc	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	12W	Lumen/W	135lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	1200lm
Dim	No	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	Ø180x38,5	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Plafond
Forward Voltage	18-30V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	07	UGR	24

Product Description

FLO RONDE est la version pour montage en surface de la gamme de produits FL. Ce downlight monté en surface a un look moderne et élégant et s'adapte parfaitement au plafond ou au mur. Le diffuseur dépoli assure une répartition uniforme de la lumière avec un faisceau de 120°. Le FLO est largement applicable de l'éclairage résidentiel (cuisine, couloir, grenier,...) à l'éclairage de bureau (couloirs, toilettes, stands,...). Disponible en quatre types : 180 (Dimensions : Ø180x14), 240 (Dimensions : Ø240x20), 300 (Dimensions : Ø300x14) et 600 (Dimensions : Ø600x14). Disponible en 3000K ou 4000K. Standard marche/arrêt. Dimmable en dali, dali push, triac et 1-10V. Ce panneau est disponible en RAL9005 et RAL9016.

Reference : 000002807