



# DOWN 16

9016 3000K/CRI80 on/off



Beamangle	120	Input current	350mA
CIE Flux Codes	51 82 97 99 100	IP	IP44
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Color	RAL9016
Colour Temperature	3000K	Led type	SMD2835
Max. connected Load	16W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	135lm/W
CRI	85	Luminous flux of luminaire	1600lm
Cut Out Dimensions	Ø118	Material Housing	Aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø145x40	Mounting Type	Recessed
Energy Efficiency Class	D	PF	0,9
Forward Voltage	25-42V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Recess Depth	40
IK	07	UGR	<24
		Weight	400g

Reference : 000002517

## Product Description

Ce puissant luminaire descendant garantit que la surface est fortement éclairée pour créer une expérience lumineuse idéale. Le duvet se diversifie dans la finition technologique qui optimise la conduction de la chaleur et une installation facile est garantie par des clips de fixation. La gamme de produits Down se compose de 2 tailles : 16W et 25W. Avec une dimension encastrée de Ø118 (pour 16W avec les dimensions : 145x40) & Ø200 (pour 25W avec les dimensions : 228x45) le Down a les dimensions parfaites pour diverses applications. Disponible en 3000K ou 4000K. Standard on/off. Gradable en dali, dali push, triac et 1-10V. Possibilité d'auto-test ou d'auto-test avec dali. Ce downlighter est disponible en RAL9005 et RAL9016.