



# DOWN 25

3000K/CRI80 on/off 9005



Beamangle	120	IP	IP44
CIE Flux Codes	52 83 97 99 100	Input current	600mA
CRI	85	Color	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Led type	SMD2835
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	25W	Lumen/W	135lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	2500lm
Cut Out Dimensions	Ø200	Material Housing	Aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø228x45	Mounting Type	Inbouw
Energy Efficiency Class	D	PF	0,9
Forward Voltage	33-40V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Recess Depth	45
IK	07	UGR	<24
		Weight	500g

## Product Description

Deze krachtige downlighter zorgt ervoor dat de oppervlakte sterk uitgelicht wordt om de ideale lichtbeleving te creëren. De Down diversifieert zich in de technologische afwerking waardoor warmtegeleiding optimaal verloopt en een makkelijke installatie gegarandeerd wordt door bevestigingsclips. De productrange van de Down bestaat uit 2 groottes: 16W en 25W. Met een inbouwmaat van Ø118 (voor 16W met als afmetingen: 145x40) & Ø200 (voor 25W met als afmetingen: 228x45) heeft de Down de perfecte afmetingen voor verschillende toepassingen. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Mogelijkheid zelftest of zelftest met dali. Deze downlighter is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002527