



BOLD 10

3000K/CRI80 on/off 9005



Beamangle	60°	IP	IP54
CIE Flux Codes	83 96 99 100 100	Input current	250mA
CRI	90	Color	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Led type	COB
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	10W	Lumen/W	135lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	1000lm
Dim	No	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø90x100	Material Lens/Reflector/Diffusor	Glass
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Plafond
Forward Voltage	25V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	UGR	<19
IK	02	Weight	400g

Product Description

Le Bold apporte cette touche supplémentaire. Donnez de la vie à votre espace et associez ce puissant luminaire descendant. La finition simple, raffinée avec élégance, rend le Bold extrêmement polyvalent. Le rendement lumineux puissant assure un éclairage ciblé. Grâce à son design cylindrique, le Bold s'intègre dans de nombreux styles de vie modernes. Tant pour le marché commercial que pour le salon. Le Bold se décline en 3 types : 10W, 25W et 35W. Couleurs RAL possibles : 9005 et 9010. Disponible en 3000K et 4000K. Standard on/off, dimmable en Triac.

Reference : 000002226