

# WINK

9005 Goud 4000K/CRI90 24° on/off



|                         |                  |                                  |                   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 24°              | Input current                    | 350mA             |
| CIE Flux Codes          | 78 96 99 100 100 | IP                               | IP33              |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcM           | Color                            | RAL9005           |
| Colour Temperature      | 4000K            | Color 2                          | Gold              |
| Max. connected Load     | 7W               | Led type                         | SMD               |
| Connected Voltage       | 220-240V         | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| CRI                     | 90               | Lumen/W                          | 135lm/W           |
| Cut Out Dimensions      | Ø45-50           | Luminous flux of luminaire       | 700lm             |
| Dim                     | No               | Material Housing                 | Aluminium         |
| Dimensions              | Ø40x90           | Material Lens/Reflector/Diffusor | PC                |
| Energy Efficiency Class | D                | Mounting Type                    | Recessed          |
| Forward Voltage         | 18V              | PF                               | 0,9               |
| Frequency               | 50-60Hz          | UGR                              | <19               |
| IK                      | 05               | Weight                           | 300g              |

Reference : 000004636

## Product Description

L'éclairage spot de caractère. Personnalisez le Wink en choisissant une couleur spécifique pour l'anneau intérieur et l'anneau extérieur. 576 variations pour faire briller votre intérieur. Le corps est disponible en RAL9005 et RAL9010, l'anneau intérieur est disponible en 9005, 9010, or, argent, chrome et noir chrome. La multiplicité des couleurs rend ce spot LED applicable dans tout type d'espace où la subtilité et le design sont primordiaux. Dimensions : Ø40x90. Choisissez votre angle de rayonnement préféré (15°, 24°, 38° ou 50°) et accentuez l'espace pour une touche architecturale. Disponible en 27000K, 3000K et 4000K. Standard en marche/arrêt, dimmable possible en dali, triac ou 1-10V. Largement applicable dans les espaces où l'éclairage d'accentuation et le design sont primordiaux. De l'éclairage résidentiel à l'éclairage de bureau.