

WINK

9010 9010 3000K/CRI90 38° on/off



CIE Flux Codes	78 96 99 100 100	IP	IP33
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Color	
Max. connected Load	7W	Color 2	
Connected Voltage	220-240V	Led type	SMD
CRI	90	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Cut Out Dimensions	Ø45-50	Lumen/W	135lm/W
Dim		Luminous flux of luminaire	700lm
Dimensions	Ø40x90	Material Housing	Aluminium
Energy Efficiency Class	D	Material Lens/Reflector/Diffusor	PC
Forward Voltage	18V	Mounting Type	Recessed
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	05	UGR	<19
Input current	350mA	Weight	300g

Product Description

L'éclairage spot de caractère. Personnalisez le Wink en choisissant une couleur spécifique pour l'anneau intérieur et l'anneau extérieur. 576 variations pour faire briller votre intérieur. Le corps est disponible en RAL9005 et RAL9010, l'anneau intérieur est disponible en 9005, 9010, or, argent, chrome et noir chrome. La multiplicité des couleurs rend ce spot LED applicable dans tout type d'espace où la subtilité et le design sont primordiaux. Dimensions : Ø40x90. Choisissez votre angle de rayonnement préféré (15°, 24°, 38° ou 50°) et accentuez l'espace pour une touche architecturale. Disponible en 27000K, 3000K et 4000K. Standard en marche/arrêt, dimmable possible en dali, triac ou 1-10V. Largement applicable dans les espaces où l'éclairage d'accentuation et le design sont primordiaux. De l'éclairage résidentiel à l'éclairage de bureau.

Reference : 000004966