



# OCULI

9010 9005 3000K/CRI80 25° triac



|                         |                   |                                  |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 25°               | IK                               | 02                |
| CIE Flux Codes          | 96 99 100 100 100 | Input current                    | 350mA             |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdc             | IP                               | IP33              |
| Colour Temperature      | 3000K             | Color                            | RAL9010           |
| Max. connected Load     | 5W                | Color 2                          | RAL9005           |
| Connected Voltage       | 220-240V          | Led type                         | SMD               |
| CRI                     | >90               | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Dim                     | Triac             | Lumen/W                          | 135lm/W           |
| Dimensions              | 228x54x70         | Luminous flux of luminaire       | 500lm             |
| ENEC                    | Ja                | Material Housing                 | Aluminium         |
| Energy Efficiency Class | D                 | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA              |
| Forward Voltage         | 15V               | Mounting Type                    | Ceiling           |
| Frequency               | 50-60Hz           | PF                               | 0,9               |
| Glow Wire Test          | 650°C             | Protection Class                 | I                 |
|                         |                   | UGR                              | <25               |

Reference : 000023614

## Product Description

Avec l'Argus, l'Oculi est l'éclairage d'accentuation le plus architectural dans un luminaire en surface. Cette ampoule subtile garantit un éclairage d'accentuation optimal. La finition soyeuse et lisse avec une touche de glamour fournit un éclairage d'ambiance idéal dans n'importe quel espace. Manifesté sous la forme d'un luminaire monté en surface, loué pour son design. Choisissez 15°, 25°, 45° en fonction de l'espace que vous souhaitez éclairer. Disponible en 3000K ou 4000K. Dimensions : 228x54x70. Standard marche/arrêt. dimmable en dali, dali push et 1-10V. Choix de couleur du boîtier : RAL9005, RAL9010, RAL9016 et aluminium. Choix de couleurs de la couverture : RAL9005, RAL9010 et RAL9016.