




LIGHTPLATE 12030

3000K/CRI80 Dali incl Wieland con.



CIE Flux Codes	47 79 95 100 100	Color	White
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Led type	SMD
Max. connected Load	42W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	130lm/W
CRI	85	Luminous flux of luminaire	5460lm
Cut Out Dimensions	1192x295	Material Housing	Aluminium
Dimensions	1195x295x45	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	A++	Mounting Type	Recessed
Forward Voltage	42V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	05	UGR	<24
		Weight	500g

Reference : 000024938

Product Description

Panneau adapté aux plafonds suspendus. Équipé d'une feuille réfléchissante de haute qualité et de modules LED montés à l'arrière pour une efficacité optimale. Emission de lumière uniforme et optique à haut rendement pour une large diffusion de la lumière. La conception technique de ce luminaire assure un UGR intéressant. Dimensions : 597x597x49. Disponible en version 6060 (Dimensions : 597x597x49) et 12030 (Dimensions : 1195x295x45). Dimensions de la découpe dans les plafonds en gyproc : 6060 : 588x588 et 12030 : 1192x295. Disponible en 3000K et 4000K. Option : montage en surface, suspendu, encastré dans le gyproc avec accessoires supplémentaires, encastré dans les systèmes de plafonds modulaires sans accessoires supplémentaires. Standard marche/arrêt. Variable en option : dali, dali push, triac, 1/10V. Module d'urgence possible en combinaison avec on/off ou dali. Prise Wieland en option.