


MAMBA KUPS 120 PENDEL

9010 9005 4000K/CRI90 45° on/off



Beamangle	45°	IP	IP33
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100	Color	RAL9010
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Color 2	RAL9005
Colour Temperature	4000K	Led type	SMD
Max. connected Load	2x3W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	600lm
Dim	No	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1290	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Suspension
Forward Voltage	18V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	II
IK	07	Suspension Length	1,5m
Input current	350mA	UGR	16

Reference : 000027511

Product Description

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiële look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de Mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn als gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een Mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag; de lengte, de module (Kups of Stribe) en de keuze in dim (on/off, Dali, Dali push of Casambi) mogelijkheid hangen allemaal af van jou. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinaties mogelijkheden.