



FL Vierkant 3030

3000K/CRI80 EM. 1h DALI 9005



Beamangle	120	IK	07
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100	IP	IP54
CRI	80	Input current	700mA
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Color	RAL9005
Colour Temperature	3000K	Led type	SMD
Max. connected Load	24W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	135lm/W
Cut Out Dimensions	295x295	Luminous flux of luminaire	2400lm
Dim	1h Dali	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	315x315x18	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	33-40V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
		UGR	19

Product Description

Panneau moderne pour plafonds suspendus. Le FL garantit qu'une surface est éclairée de manière optimale sans être gênante. Grâce à un système ingénieux, le panneau se fond dans la pièce de sorte que le plafond reste très lisse. L'intéressant UGR (UGR19) fait du FL un panneau très recherché pour les espaces de bureaux et les couloirs. Le carré FL est disponible en 15W et 24W. Dimensions : 172x172 (15W) ou 300x300 (35W). Disponible en 3000K ou 4000K. Marche/arrêt standard. Dimmable en dali, dali push, triac et 1-10V. Ce tableau est disponible en RAL9005 et RAL9016.

Reference : 000027709