


MAMBA STRIBE 120 PENDEL

9010 9005 3000K/CRI90 Dali



Beamangle	120	IP	IP33
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Color	RAL9010
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Color 2	RAL9005
Colour Temperature	1900K-3000K	Led type	SMD
Max. connected Load	25W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	2500lm
Dim	Dali	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1590	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Suspension
Forward Voltage	31,5V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	II
IK	07	Suspension Length	1,5m
Input current	700mA	UGR	<23

Reference : 000028202

Product Description

Le Mamba combine également les arrondis les plus reconnaissables de Lednlux que l'on trouve ailleurs dans notre gamme. Un look subtil et direct. Un travail de conception intelligent qui s'exprime le mieux en tant que pièce d'affirmation au milieu de l'intérieur de chacun. Ce qui caractérise le mamba, ce sont les modules de couplage magnétique modulaires mis en œuvre dans chaque composant. En combinant cela avec un système de 48V et les dernières technologies LED, nous avons pu maintenir l'alimentation électrique à un niveau si bas qu'un design mince n'a posé aucun problème de développement. Grâce à la dynamique entre les modules de couplage magnétique, tous les composants peuvent être tournés à 360° autour de leur axe et individuellement à 180° à l'horizontale, ce qui permet à la fin de devenir le début. La configuration d'un luminaire mamba se fait entièrement et uniquement à votre demande. Qu'il s'agisse d'un luminaire élégant au-dessus de votre table à manger ou d'une composition offrant des possibilités de combinaison pratiquement infinies.