



MAMBA STRIBE 150

4000K/CRI90 Dali 9016 9010



Aantal suspensiekabels	2	IP	IP33
Beamangle	120	Input current	350mA
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Color	RAL9016
CRI	90	Color 2	RAL9010
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Led type	SMD
Colour Temperature	4000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	35W	Lumen/W	135lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	3500lm
Dim	Dali	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1590	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	42V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	II
IK	07	Suspension Length	1,5m
		UGR	<23

Product Description

Le Mamba combine également les arrondis les plus reconnaissables de Lednlux que l'on trouve ailleurs dans notre gamme. Un look subtil et direct. Un travail de conception intelligent qui s'exprime le mieux en tant que pièce d'affirmation au milieu de l'intérieur de chacun. Ce qui caractérise le mamba, ce sont les modules de couplage magnétique modulaires mis en œuvre dans chaque composant. En combinant cela avec un système de 48V et les dernières technologies LED, nous avons pu maintenir l'alimentation électrique à un niveau si bas qu'un design mince n'a posé aucun problème de développement. Grâce à la dynamique entre les modules de couplage magnétique, tous les composants peuvent être tournés à 360° autour de leur axe et individuellement à 180° à l'horizontale, ce qui permet à la fin de devenir le début. La configuration d'un luminaire mamba se fait entièrement et uniquement à votre demande. Qu'il s'agisse d'un luminaire élégant au-dessus de votre table à manger ou d'une composition offrant des possibilités de combinaison pratiquement infinies.

Reference : 000028629