

MAMBA KUPS 150 PENDEL

3000K/CRI90 on/off 9005 9005 15°



Aantal suspensiekabels	2	Input current	350mA
Beamangle	15°	Color	RAL9005
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100	Color 2	RAL9005
CRI	90	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W	135lm/W
Max. connected Load	3x3W	Luminous flux of luminaire	900lm
Connected Voltage	220-240V	Material Housing	Aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø42x1590	Mounting Type	Pendel
Energy Efficiency Class	D	PF	0,98
Forward Voltage	27V	Protection Class	II
Frequency	50-60Hz	Suspension Length	1,5m
IK	07	UGR	16
IP	IP33	Weight	4kg

Product Description

Le Mamba combine également les arrondis les plus reconnaissables de Lednlux que l'on trouve ailleurs dans notre gamme. Un look subtil et direct. Un travail de conception intelligent qui s'exprime le mieux en tant que pièce d'affirmation au milieu de l'intérieur de chacun. Ce qui caractérise le mamba, ce sont les modules de couplage magnétique modulaires mis en œuvre dans chaque composant. En combinant cela avec un système de 48V et les dernières technologies LED, nous avons pu maintenir l'alimentation électrique à un niveau si bas qu'un design mince n'a posé aucun problème de développement. Grâce à la dynamique entre les modules de couplage magnétique, tous les composants peuvent être tournés à 360° autour de leur axe et individuellement à 180° à l'horizontale, ce qui permet à la fin de devenir le début. La configuration d'un luminaire mamba se fait entièrement et uniquement à votre demande. Qu'il s'agisse d'un luminaire élégant au-dessus de votre table à manger ou d'une composition offrant des possibilités de combinaison pratiquement infinies.

Reference : 000028863