


OKKO 10

9005 9010 2700K/CRI90 36° Casambi



Beamangle	36°	Color 2	RAL9010
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100	Input current	500mA
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	IP	IP33
Colour Temperature	2700K	Led type	COB
Max. connected Load	10W	Lumen Maintenance	L80B50 bij 100.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	1100lm
Dim	Casambi	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø83x122	Material Lens/Reflector/Diffusor	Aluminium
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	in 3fase rail
Forward Voltage	33V	Color	RAL9005
Frequency	50Hz	PF	0,9
IK	06	UGR	19

Reference : 000029833

Product Description

L'Okko est un monstre d'efficacité dans tous les sens du terme. Sa polyvalence se traduit de multiples façons. La méthode de montage, la variété des couleurs et la modularité au sein des différents anneaux de lentilles sont ses plus grands atouts. Sur le plan technique, il ne fait pas d'erreur, sa conception ingénieuse permet de contrôler de 10 à 30 W (1000-3000 lm), ce qui permet d'utiliser le même luminaire à des fins différentes et de créer une belle ligne uniforme dans votre concept d'éclairage. Avec la puce LED Citizen de haute qualité (CLU03j), l'IRC standard +90 et les réflecteurs uniques en aluminium dans les angles 23°, 36° et 60°, il s'avère qu'il excelle bien au-delà de tous ses concurrents. Combiné aux pilotes LED Signify/Tridonic et aux composants thermolaqués de haute qualité dans les couleurs standard et sur demande, il permet des combinaisons infinies. En outre, la flexibilité est une priorité. Il est disponible dans n'importe quelle couleur RAL, couleur claire ou puissance sur demande.