

OKKO 10

9010 Aluminium 2700K/CR190 36° Dali push



Beamangle	36°	Input current	500mA
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100	IP	IP33
Colour Deviation (SDCM)	3 sdc	Color	RAL9010
Colour Temperature	2700K	Color 2	Aluminium
Max. connected Load	10W	Led type	COB
Connected Voltage	220-240V	Lumen Maintenance	L80B50 bij 100.000
CRI	90	Lumen/W	135lm/W
Dim	Dali push	Luminous flux of luminaire	1100lm
Dimensions	Ø83x122	Material Housing	Aluminium
Energy Efficiency Class	D	Material Lens/Reflector/Diffusor	Aluminium
Forward Voltage	33V	Mounting Type	in 3fase rail
Frequency	50Hz	PF	0,9
IK	06	UGR	19

Reference : 000029940

Product Description

L'Okko est un monstre d'efficacité dans tous les sens du terme. Sa polyvalence se traduit de multiples façons. La méthode de montage, la variété des couleurs et la modularité au sein des différents anneaux de lentilles sont ses plus grands atouts. Sur le plan technique, il ne fait pas d'erreur, sa conception ingénieuse permet de contrôler de 10 à 30 W (1000-3000 lm), ce qui permet d'utiliser le même luminaire à des fins différentes et de créer une belle ligne uniforme dans votre concept d'éclairage. Avec la puce LED Citizen de haute qualité (CLU03j), l'IRC standard +90 et les réflecteurs uniques en aluminium dans les angles 23°, 36° et 60°, il s'avère qu'il excelle bien au-delà de tous ses concurrents. Combiné aux pilotes LED Signify/Tridonic et aux composants thermolaqués de haute qualité dans les couleurs standard et sur demande, il permet des combinaisons infinies. En outre, la flexibilité est une priorité. Il est disponible dans n'importe quelle couleur RAL, couleur claire ou puissance sur demande.