



HELI108

Powdercoated Grey 3000K/CRI80 on/off



Beamangle	120°	IP	IP33
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Kleur	Aluminium
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B50 bij 100.000
CRI	80	Lumen/W	135lm/W
Dim	Nee	Luminous flux of luminaire	3000lm
Dimensions	1080x35x35	Material Housing	Aluminium
ENEC	Ja	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	30W
Forward Voltage	36V	Mounting Type	Track
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
Glow Wire Test	650°C	Protection Class	I
IK	07	Standby Power	0,3W
Input current	700mA	UGR	<25
		Voltage	220-240V

Reference : 000000491

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 (1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn** of **spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.