




HELI 78

9010 3000K/CRI80 Dali



Beamangle	120°	Kleur	RAL9010
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen Maintenance	L80B50 bij 100.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W	135lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	2000lm
Dim	Dali	Material Housing	Aluminium
Dimensions	780x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	20W
Forward Voltage	28V	Mounting Type	Track
Frequency	50-60Hz	PF	0,95
IK	07	Protection Class	I
Input current	700mA	UGR	<25
IP	IP33	Voltage	220-240V

Reference : 000000498

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 (1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn** of **spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.