

OKKO 10

9005 Aluminium 3000K/CR190 36° Dali



| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Beamangle | 36° | Kleur | RAL9005 |
| CIE Flux Codes | 96 99 100 100 100 | Kleur 2 | Aluminium |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcn | Led type | COB |
| Colour Temperature | 3000K | Lumen Maintenance | L80B50 bij 100.000 |
| CRI | 90 | Lumen/W | 135lm/W |
| Dim | Dali | Luminous flux of luminaire | 1100lm |
| Dimensions | Ø83x122 | Material Housing | Aluminium |
| Energy Efficiency Class | D | Material Lens/Reflector/Diffuser | Aluminium |
| Forward Voltage | 33V | Max. connected Load | 10W |
| Frequency | 50Hz | Mounting Type | Track |
| IK | 06 | PF | 0,9 |
| Input current | 500mA | UGR | 19 |
| IP | IP33 | Voltage | 220-240V |

Reference : 000001040

Product Description

De Okko is een efficiënte armatuur in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze combinaties mogelijk. Daarnaast draagt hij ook flexibiteit

hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar
in elke RAL kleur, lichtkleur of
vermogen op aanvraag.