




TINA

9005 3000K/CRI90 on/off



Beamangle	36°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	91 97 99 100 90	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature		Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	450lm
Cut Out Dimensions	Ø35	Material Housing	Aluminium
Dim	Nee	Material Lens/Reflector/Diffusor	PC
Dimensions	Ø40x64	Max. connected Load	5W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	9-11V	PF	0,5
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	05	Recess Depth	75
Input current	500mA	UGR	<19
IP	IP33	Voltage	230V
		Weight	200g

Reference : 000004370

Product Description

Deze **fijne spot** is de ideale accentverlichting voor een extra touch design. Wanneer de verlichting uitgeschakeld is verkrijg je een finesse gecombineerd met stijl. Tina komt uit de familie van de TTT oftewel de architecturale spotverlichting uit het LEDNLUX-gamma. 36° gloed gecombineerd door een lage **UGR** (<19). Richt de lichtbundel naar een specifieke regio naar keuze voor een uniek effect. Afmetingen: Ø40*64, inbouwmaat: Ø35. Beschikbaar in 2700K, 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Deze inbouwspot is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.