



KLOK 200

4000K/CRI80 1-10V



Beamangle	120°	Kleur	Zwart
CIE Flux Codes	(120°) 46 76 92 97 100 (90°) 77 99 100 100 101 (60°) 93 98 100 100 103	Led type	SMD
Colour Temperature	4000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W out of the chip	165lm/W
Dim	1-10V	Luminous flux of luminaire	26000lm
Dimensions	Ø355x353	Material Housing	Aluminium
Energy Efficiency Class	C	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Forward Voltage	48V	Max. connected Load	200W
Frequency	50-60Hz	Mounting Type	Opbouw
IK	10	PF	0,9
Input current	2A	Protection Class	II
IP	IP65	Voltage	230V

Reference : 000017432

Product Description

Door het unieke ontwerp is de KLOK de definitie van verlichting op een efficiënte en praktische manier inzetten. Een **optimale hittegeleiding** is verzekerd waardoor de temperatuur van de lamp daalt. Dit uit zich in een langere levensduur zonder kwaliteitsverlies. De KLOK is beschikbaar in een DALI- of 1-10V-versie zodat de lichtintensiteit geregeld kan worden. De **IK10**-waarde in combinatie met een **IP65**-label zorgt ervoor dat de KLOK zeer gegeerd is in de industrie. Ook interessant voor benzinestations, supermarkten en stockageruimte. Beschikbaar in 100 (Afmeting: 355x327), 150W (afmeting: 355x329) of 200W (afmeting: 355x353).