






OCULI

Aluminium 9010 3000K/CRI80 45° triac



Beamangle	45°	IK	02
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100	IP	40
CRI	>90	Kleur	Aluminium
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Kleur 2	RAL9010
Colour Temperature	3000K	Led type	SMD
Connected Load	5W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	100lm/W
Dim	Triac	Luminous flux of luminaire	500lm
Dimensions	228x54x70	Material Housing	Aluminium
Energy Efficiency Class	A+	Mounting Type	Opbouw
Forward Voltage	15V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
Glow Wire Test	650°C	UGR	<25
		mA	350mA

Product Description

Samen met de Argus is de Oculi de meeste **architectonische accentverlichting** in een opbouwarmatuur. Deze subtiele bulb staat garant voor een optimale accentverlichting. De **zijdezachte afwerking** met een touch of glam zorgt voor de ideale sfeerverlichting in elke ruimte. Gemanifesteerd als opbouwarmatuur, geroemd door het design. Kies voor 15°, 25°, 45° afhankelijk van jouw uit te lichten ruimte. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 228x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010 en RAL9016.

Reference : 000023657