


# FLO VIERKANT SCCT 400

4000K/CRI80 Dali push 9016 Incl. EM. 1h Exclusief



Beamangle	110°	Input current	1000mA
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100	Kleur	RAL9016
CRI	>80	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen Maintenance	L70B10 bij 50.000
Colour Temperature	4000K	Lumen/W out of the chip	100lm/W
Dim	Dali push	Luminous flux of luminaire	3600lm
Dimensions	400x400x48	Material Housing	Diecast aluminium
Emergency	Incl. EM. 1h	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	36W
Forward Voltage	34-36V	Mounting Type	Plafond
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	I
IP	IP40	UGR	<24
		Voltage	220-240V

## Product Description

FLO ROND is de **opbouwversie** van de **FL-productrange**. Deze opbouw downlight heeft een **strakke moderne uitstraling** en sluit strak tegen het plafond of wand. De gematteerde diffuser zorgt voor een egale lichtspreading met een lichtbundel van 120°. De FLO is breed toepasbaar van residentieel (keuken, hal, zolder,...) tot office lighting (gangen, toiletruimtes, standenbouw,...). Beschikbaar in vier types: 180 (Afmetingen: Ø180x14), 240 (Afmetingen: Ø240x20), 300 (Afmetingen: Ø300x14) en 600 (Afmetingen: Ø600x14). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Dit SCCT-toestel laat toe zelf te schakelen tussen **3000K en 4000K**.

**Belangrijk:** schakel het toestel eerst uit vóór het wijzigen van de kleurtemperatuur om beschadiging te voorkomen.

Reference : 000193413