



LINIA 3535 OCULI 300 PENDEL

9005 9005 3000K/CRI80 15° on/off



Beamangle	15°	Kleur 2	RAL9005
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	100lm/W
CRI	>90	Luminous flux of luminaire	2500lm
Dim	on/off	Material Housing	Aluminium
Dimensions	3004x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
ENEC	Ja	Max. connected Load	5x5W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	75V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
Glow Wire Test	650°C	Suspensiekabels	2
IK	07	Suspensie lengte	1,5m-4m
Input current	350mA	UGR	<16
Kleur	RAL9005	Voltage	220-240V
		Weight	0,75kg/m

Reference : 000012820

Product Description

Geïntegreerde spotverlichting in een strakke lijnverlichting. De Oculi staat voor subtiliteit met een touch of glam. Door de mix met het profiel krijg je een uniek schouwspel van het moderne en het artistieke. De Argus combineert een hoge afwerking met de laatste technologie voor een optimale accentverlichting. Dit opbouwarmatuur versterkt en verlicht de ruimte door de architecturale ideologie. Kies tussen de 15°, 25° en 45° om jouw favoriete plekje uit te lichten. Verkrijgbaar in plafond-, pendel- en inbouwmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 3004x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010, RAL9016, doro (goud) en lucidoro (blinkend goud).