




LINIA 3560 PENDEL 56

9005 2700K/CRI80 PMMA on/off 1,5m 100% Direct



Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
Capacity	100%	Led type	SMD
CIE Flux Codes	50 80 96 100 100	Lichtuittreding	Direct
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	2700K	Lumen/W out of the chip	185lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	1952lm
Dim	on/off	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
Dimensions	575x35x60	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
ENEC	Ja	Max. connected Load	7.5W-15W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	22V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
Glow Wire Test	650°C	Suspensiekabels	2
IK	07	Suspensie lengte	1,5m
Input current	700mA	UGR	24
IP	IP44	Voltage	220-240V
		Weight	1,26kg

Reference : 000095235

Product Description

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur dat door zijn geroemde afmetingen oneindig veel deuren opent in ruimtes met allerlei doeleinden maar waar de architecturale toets primeert. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur naar keuze of kies uit ons standaardassortiment RAL9005, RAL9010 of RAL 9016. De productrange van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw of pendel). Mag het nét iets specialer? Combineer de lijnverlichting met de Oculi, Argus, Versed of Wink. Met daarnaast een integratie blindplaten kan je kiezen voor een strategische lichtuitstraling op elk moment. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Casambi of on/off. Optioneel: noodunit en sensor. Driver is standaard intern aanwezig.