



LINIA 2932 PENDEL 196

9005 3000K/CRI80 Prismatic on/off 1,5m 100% Direct



Beamangle	120°	Led type	SMD
Capacity	100%	Lichtuittreding	Direct
CIE Flux Codes	59 87 97 100 100	Lumen/W out of the chip	175lm/W
Colour Deviation (SDCM)	3 sdc	Luminous flux of luminaire	6825lm
Colour Temperature	3000K	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
CRI	80	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dim	on/off	Max. connected Load	26W-52W
Dimensions	1964x29x32	Mounting Type	Pendel
Energy Efficiency Class	D	PF	0,9
Forward Voltage	95V	Protection Class	II
Frequency	50-60Hz	Suspensiekabels	2
IK	08	Suspensie lengte	1,5m
Input current	700mA	UGR	21
IP	IP44	Voltage	220-240V
Kleur	RAL9005	Weight	3.528kg

Reference : 000112621

Product Description

De Linia 2932 is het grotere broertje van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. De driver is intern aanwezig.