





LINIA 2932 SAPP 168 (excl driver)

9005 3000K/CRI80 Prismatic 100%



Beamangle	120°	IP	IP44
Capacity	100%	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	59 87 97 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen/W	175lm/w
Colour Temperature	3000K	Luminous flux of luminaire	5850lm
CRI	80	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
Cut Out Dimensions	1642x31	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	1640x29x32	Max. connected Load	24W-48W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	42V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	II
IK	07	UGR	24
Input current	700mA	Voltage	220-240V
		Weight	740gr

Reference : 000130581

Product Description

De Linia 2932 is het grotere broertje van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Let op; de driver is extern aanwezig.