



LINIA 2932 SAPP 84 (incl driver)

9005 3000K/CRI80 Prismatic on/off incl Wieland con. 100%



Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
Capacity	100%	Led type	SMD
CIE Flux Codes	59 87 97 100 100	Lumen/W out of the chip	175lm/W
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Luminous flux of luminaire	2925lm
Colour Temperature	3000K	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
CRI	80	Material Lens/Reflector/Diffusor	Microprismatisch
Cut Out Dimensions	846x31	Max. connected Load	12W-24W
Dim	on/off	Mounting Type	Inbouw
Dimensions	844x29x32	PF	0,9
Energy Efficiency Class	D	Protection Class	II
Forward Voltage	32V	UGR	21
IK	07	Voltage	220-240V
IP	IP44	Weight	600g

Product Description

De Linia 2932 is het grotere broertje van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. De driver is intern aanwezig.

Reference : 000131831