


KATI

9016 3000K/CRI80 on/off



Beamangle	60°	Kleur	Wit
CIE Flux Codes	93 97 99 100 101	Led type	COB
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen Maintenance	L80B10 bij 40.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	1120lm
Cut Out Dimensions	150x72	Material Housing	Aluminium
Dim	Nee	Material Lens/Reflector/Diffusor	PC
Dimensions	160x75x90	Max. connected Load	2x7W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	17-20V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	07	Recess Depth	75
Input current	350mA	UGR	19
IP	IP44	Voltage	220-240V
		Weight	350g

Reference : 000003777

Product Description

Dubbele inbouw downlighter, dubbel zo veel sfeer. Door **beide lichtbronnen** te koppelen in één armatuur verkrijg je een unieke sfeer. Een ingenieus systeem zorgt ervoor dat de montageschroeven discreet in de downlighter verwerkt zijn. Gekend door de richtbaarheid, populair door de combinatie met een optimale lichtuitstraling. Hierdoor is de KATI erg geliefd in de commerciële markt zoals retail. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Afmetingen: 160x75x90. Verkrijgbaar in RAL9005 en RAL9016. Standaard in aan/uit, dimbaar mogelijk in dali, dali push, triac of 1-10V.