



FLO VIERKANT 400

9016 3000K/CRI80 on/off



Beamangle	120°	Kleur	RAL9016
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen Maintenance	L70B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	135lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	3600lm
Dim	on/off	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	400x400x40	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	36W
Forward Voltage	25-42V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	I
Input current	900mA	UGR	<24
IP	IP54	Voltage	220-240V

Reference : 000002957

Product Description

FLO VIERKANT is de opbouwversie van de FL-productrange. Deze opbouw downlight heeft een **strakke moderne uitstraling** en sluit strak tegen het plafond of wand. De **gematteerde diffuser** zorgt voor een egale lichtspreading met een lichtbundel van 120°. De FLO is breed toepasbaar van residentieel (keuken, hal, zolder,...) tot office lighting (gangen, toiletruimtes, standenbouw,...). Beschikbaar in vier types: 180 (Afmetingen: 180x180x40), 240 (Afmetingen: 240x240x40), 300 (Afmetingen: 300x300x40) en 400 (Afmetingen: 400x400x40). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.