



FLO VIERKANT SCCT 220

9005 3000K/CRI80 on/off Excl. EM. 1h Exclusief



Beamangle	110°	Kleur	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Led type	SMD 2835
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L70B10 bij 50.000
CRI	>80	Lumen/W out of the chip	135lm/W
Dim	on/off	Luminous flux of luminaire	1800lm
Dimensions	220x220x40	Material Housing	Diecast aluminium
Emergency	Excl. EM. 1h	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	18W
Forward Voltage	34-36V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	II
Input current	500mA	Sensor	Excl. sensor
IP	IP20	UGR	<24
		Voltage	220-240V

Reference : 000177774

Product Description

FLO ROND is de **opbouwversie** van de **FL-productrange**. Deze opbouw downlight heeft een **strakke moderne uitstraling** en sluit strak tegen het plafond of wand. De gematteerde diffuser zorgt voor een egale lichtspreading met een lichtbundel van 120°. De FLO is breed toepasbaar van residentieel (keuken, hal, zolder,...) tot office lighting (gangen, toiletruimtes, standenbouw,...). Beschikbaar in vier types: 180 (Afmetingen: Ø180x14), 240 (Afmetingen: Ø240x20), 300 (Afmetingen: Ø300x14) en 600 (Afmetingen: Ø600x14). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.