



GLOW 120

9016 3000K/CRI80 on/off Direct



Beamangle	120°	Led type	SMD
CIE Flux Codes	49 80 96 99 100	Lichtuittreding	Direct
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	135lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	13000lm
Dim	on/off	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	Ø1200x105	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	150W
Forward Voltage	35-42V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	05	Protection Class	I
Input current	3570mA	UGR	<24
IP	IP44	Voltage	220-240V
Kleur	RAL9016	Weight	15kg

Reference : 000002977

Product Description

Een minimalistisch design met een hoog eyecatcher-gehalte maakt dat de Glow een product is waar je alle kanten mee uit kunt. Speel met groottes voor een ongeziene sfeer of mix-and-match met de Ring voor een schouwspel van verlichting. Sfeerverlichting in efficiëntie, een blikvanger in uw interieur. Door het hoge designgehalte en de mogelijkheid tot het combineren met andere eyecatchers is deze downlighter een veelgevraagd product in **hospitality, retail, kantoorruimtes en openbare ruimtes** wat mogen opvallen. Beschikbaar in vier types: 45 (Afmetingen: 450x105), 60 (Afmetingen: 600x105), 90 (Afmetingen: 900x105), 120 (Afmetingen: 1200x105). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.