



# DISQ HF



Beamangle	180°	Led type	SMD
CIE Flux Codes	46 76 95 100 93	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W out of the chip	135lm/W
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Luminous flux of luminaire	2200lm
Colour Temperature	3000K	Master-slave	ja - 8 stuks
Dim	Nee	Material Housing	Kunststof
Dimensions	Ø340x100	Material Lens/Reflector/Diffusor	Kunststof
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	22W
Forward Voltage	27-36V	Mounting Type	Plafond
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	I
IP	IP44	UGR	<19
Input current	480mA	Voltage	220-240V
Kleur	Wit	Weight	0,5kg

## Product Description

De Disq is een lamp die technische innovatie en tijdloos design combineert. Het heeft een geïntegreerde lichtbron achter duurzaam PVC, wat zorgt voor onzichtbare verlichting. De gesatineerde diffusor zorgt voor gelijkmatige lichtverspreiding. Met een IP44-classificatie is de Disq bestand tegen vuil en water, hierdoor is hij geschikt voor veeleisende omgevingen. De lamp heeft een kleurtemperatuur van 3000K en kan zowel aan het plafond als aan de wand worden gemonteerd, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is in verschillende toepassingen, zoals openbare gangen, stockeruimtes en badkamers. Uitgerust met een bewegingssensor waardoor de Disq uitlicht wanneer iemand de ruimte binnenkomt. Het biedt een combinatie van functionaliteit en elegantie met hoogwaardige circulaire componenten die stuk voor stuk vervangen kunnen worden. Een eindeloos armatuur.

Reference : 000002501