



KLOK 150

3000K/CRI80 1-10V



Beamangle	120°	Input current	2A
CIE Flux Codes	(120°) 46 76 92 97 100 (90°) 77 99 100 100 101 (60°) 93 98 100 100 103	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdc	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	155lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	18000lm
IK	10	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
		Mounting Type	Opbouw

Reference : 000079279

Product Description

Door het unieke ontwerp is de KLOK de definitie van verlichting op een efficiënte en praktische manier inzetten. Een **optimale hittegeleiding** is verzekerd waardoor de temperatuur van de lamp daalt. Dit uit zich in een langere levensduur zonder kwaliteitsverlies. De KLOK is beschikbaar in een DALI- of 1-10V-versie zodat de lichtintensiteit geregeld kan worden. De **IK10**-waarde in combinatie met een **IP65**-label zorgt ervoor dat de KLOK zeer gegeerd is in de industrie. Ook interessant voor benzinestations, supermarkten en stockageruimte. Beschikbaar in 100 (Afmeting: 355x327), 150W (afmeting: 355x329) of 200W (afmeting: 355x353).