





# OCULI

9010 9005 4000K/CRI80 25° Triac



|                         |                   |                                  |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 25°               | IP                               | IP33              |
| CIE Flux Codes          | 96 99 100 100 100 | Kleur                            | RAL9005           |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm            | Kleur 2                          | RAL9010           |
| Colour Temperature      | 4000K             | Led type                         | SMD               |
| CRI                     | >90               | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Dim                     | Triac             | Lumen/W                          | 135lm/W           |
| Dimensions              | 228x54x70         | Luminous flux of luminaire       | 500lm             |
| ENEC                    | Ja                | Material Housing                 | Aluminium         |
| Energy Efficiency Class | D                 | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA              |
| Forward Voltage         | 15V               | Max. connected Load              | 5W                |
| Frequency               | 50-60Hz           | Mounting Type                    | Opbouw            |
| Glow Wire Test          | 650°C             | PF                               | 0,9               |
| IK                      | 02                | Protection Class                 | I                 |
| Input current           | 350mA             | UGR                              | <25               |
|                         |                   | Voltage                          | 220-240V          |

Reference : 000023605

## Product Description

Samen met de Argus is de Oculi de meeste **architectonische accentverlichting** in een opbouwarmatuur. Deze subtiele bulb staat garant voor een optimale accentverlichting. De **zijdezachte afwerking** met een touch of glam zorgt voor de ideale sfeerverlichting in elke ruimte. Gemanifesteerd als opbouwarmatuur, geroemd door het design. Kies voor **15°, 25°, 45°** afhankelijk van jouw uit te lichten ruimte. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 228x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010 en RAL9016.