

LUXLINE 2835 108 IP67/68
HORIZONTAL BEND

4000K/CRI80









Afknipbaar/mm	55,6mm	IP	IP67/68
CIE Flux Codes	49 80 95 99 99	Leds/m	108
Colour Deviation (SDCM)	<2,3SDCM	Led type	SMD 2835
Colour Temperature	4000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W	90lm/W
Dimensions	16x17	Luminous flux of luminaire	860lm/m
Energy Efficiency Class	E	Max. connected Load	12W
		Voltage	24V

Reference : 000024142

Product Description

Deze led strip is water- en stofbestendig. Volledige onderdompeling in water is geen enkel probleem voor de luxline indien er voor de ip68 connectoren wordt gekozen. Daarnaast kan je kiezen voor de IP67 connectoren, deze zijn bestendig tegen water maar niet volledig onderdompel baar. Door de flexibiliteit en de technische kenmerken is de Luxline een veelgebruikte led strip om te gebruiken in verschillende buitentoepassingen. Gebruik het montageprofiel om de led strip te bevestigen én een mooi egale lijn te vormen. Het profiel is uiterst makkelijk te installeren en houdt de led strip goed op zijn plaats door de ribbels aan de binnenzijde van het profiel. De LUXLINE is beschikbaar in 2700K, 3000K, 4000K, RGB en RGBW. Afmetingen: 2700K - 4000K: 10000x16x17 en RGB, RGBW: 5000x16x17. Afmetingen op bestelling. Profielen zijn op lengtes van 2m.

http://www.lednlux.be
BE0820044532

Slamstraat 1
3600 Genk - BE

+32 89 25 44 55
info@lednlux.be