# MAMBA STRIBE 120 PENDEL

9016 9010 4000K/CRI90 on/off




| | | | |
|---|---|---|---|
| Beamangle | 120° | Kleur 2 | RAL9016 |
| CIE Flux Codes | 49 80 95 99 100 | Led type | SMD |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm | Lumen Maintenance | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Temperature | 4000K | Lumen/W | 135lm/W |
| CRI | 90 | Luminous flux of luminaire | 2500lm |
| Dim | Nee | Material Housing | Aluminium |
| Dimensions | Ø42x1590 | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA |
| Energy Efficiency Class | D | Max. connected Load | 25W |
| Forward Voltage | 31,5V | Mounting Type | Pendel |
| Frequency | 50-60Hz | PF | 0,98 |
| IK | 07 | Protection Class | II |
| Input current | 700mA | Suspensie lengte | 1,5m |
| IP | IP33 | UGR | <23 |
| Kleur | RAL9010 | Voltage | 220-240V |

Reference : 000028229

**Product Description**

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.