


MAMBA STRIBE 150 PENDEL

3000K/CRI90 Dali 9005 9016



Beamangle	120	Kleur 2	RAL9016
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Led type	SMD
CRI	90	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen/W out of the chip	135lm/W
Colour Temperature	3000K	Luminous flux of luminaire	3500lm
Dim	Dali	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1590	Material Lens/Reflector/Diffuser	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	35W
Forward Voltage	42V	Mounting Type	Pendel
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
IK	07	Protection Class	II
IP	IP33	Suspensie lengte	1,5m
Input current	350mA	Suspensiekabels	2
Kleur	RAL9005	UGR	<23
		Voltage	220-240V

Product Description

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn als gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.

Reference : 000028637