

MAMBA KUPS 150 PENDEL

3000K/CRI90 on/off 9016 9010 45°



Beamangle	45°	Led type	SMD
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	90	Lumen/W out of the chip	135lm/W
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Luminous flux of luminaire	900lm
Colour Temperature	3000K	Material Housing	Aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø42x1590	Max. connected Load	3x3W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	27V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	II
IK	07	Suspensie lengte	1,5m
IP	IP33	Suspensiekabels	2
Input current	350mA	UGR	16
Kleur	RAL9016	Voltage	220-240V
Kleur 2	RAL9010	Weight	4kg

Reference : 000028793

Product Description

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn als gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.