

MAMBA KUPS 150 PENDEL

9005 9016 3000K/CRI90 45° Casambi





Beamangle	45°	Kleur 2	RAL9016
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	900lm
Dim	Casambi	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1590	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	3x3W
Forward Voltage	27V	Mounting Type	Pendel
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
IK	07	Protection Class	II
Input current	350mA	Suspension Length	1,5m
IP	IP33	UGR	16
Kleur	RAL9005	Voltage	220-240V
		Weight	4kg

Reference : 000028838

Product Description

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.