


# OQQU 30

9005 9010 2700K/CRI90 23° on/off



|                         |                   |                                  |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 23°               | Kleur                            | RAL9005           |
| CIE Flux Codes          | 96 99 100 100 100 | Kleur 2                          | RAL9010           |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcn            | Led type                         | COB               |
| Colour Temperature      | 2700K             | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| CRI                     | 90                | Lumen/W out of the chip          | 135lm/W           |
| Dim                     | on/off            | Luminous flux of luminaire       | 3000lm            |
| Dimensions              | Ø93x122           | Material Housing                 | Aluminium         |
| Energy Efficiency Class | D                 | Material Lens/Reflector/Diffusor | Aluminium         |
| Forward Voltage         | 33V               | Max. connected Load              | 30W               |
| Frequency               | 50Hz              | Mounting Type                    | Track             |
| IK                      | 06                | PF                               | 0,9               |
| Input current           | 500mA             | UGR                              | 19                |
| IP                      | IP33              | Voltage                          | 220-240V          |

Reference : 000030958

## Product Description

De Okko is een efficiëntie monster in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic led drivers en hoogwaardig gepoederlakte

onderdelen in zowel  
standaardkleuren als kleuren op  
aanvraag maken eindeloze  
combinaties mogelijk. Daarnaast  
draagt hij ook flexibiteit hoog in  
het vaandel. Hij is verkrijgbaar in  
elke RAL kleur, lichtkleur of  
vermogen op aanvraag.