




LINIA 1932 SAPP 115

9005 3000K/CRI80 PMMA 100%



Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
Capacity	100%	Led type	SMD
CIE Flux Codes	59 87 97 100 100	Lumen/W out of the chip	175lm/W
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Luminous flux of luminaire	2850lm
Colour Temperature	3000K	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
CRI	80	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Cut Out Dimensions	1138x20	Max. connected Load	25W
Dimensions	1136x19x32	Mounting Type	Inbouw
Energy Efficiency Class	D	PF	0,9
Forward Voltage	42V	Protection Class	II
Frequency	50-60Hz	UGR	21
IK	07	Voltage	220-240V
IP	IP44	Weight	805gr

Product Description

De Linia 1932 kan het best omschreven worden als een moderne maar tijdloze bundeling van sterke componenten. De smalle afmetingen zorgen voor zoveel meer mogelijkheden. Erg breed toepasbaar in kantoorruimtes en leefruimtes waar de architecturale toets primeert. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. De driver is altijd extern aanwezig.

Reference : 000053564