

LEDstrips & toebehoren

LED strips

Lum 2216



Lumiflex 2216 300

max. 5m
min. cut 6leds/20mm
21.6w/1m
IP33
2700k (1510lm)
3000k (1620lm)
4000k (1720lm)

Lum 2835



Lumiflex 2835 80

max. 5m
min. cut 8leds/100mm
4.3W/1m
IP33 & IP55
2700k (696lm)
3000k (734lm)
4000k (786lm)



Lumiflex 2835 98

max. 5m
min. cut 7leds/71.43mm
9.4W/1m
IP33 & IP55
2700k (980lm)
3000k (1030lm)
4000k (1080lm)



Lumiflex 2835 128

max. 5m
min. cut 8leds/62.5mm
8.7W/1m
IP33 & IP55
2700k (1273lm)
3000k (1342lm)
4000k (1383lm)



Lumiflex 2835 140 TW

max. 5m
min. cut 14leds/100mm
8.7W/1m
IP33
2700k - 6000k (1710lm)
2700k (830lm)
6000k (880lm)



Lumiflex 2835 160

max. 5m
min. cut 8led/50mm
14W/1m
IP33 & IP55
2700k (2030lm)
3000k (2146lm)
4000k (2232lm)



Lumiflex 2835 168 DTW

max. 5m
min. cut 14led/83.3 mm
9.61W/1m
IP33
3000k (770lm)



Lumiflex 2835 240

max. 5m
min. cut 8led/33.33 mm
20W/1m
IP33
2700k (2735lm)
3000k (2880lm)
4000k (3000lm)

Lum 3838



Lumiflex 3838 168 RGB

max. 5m
min. cut 6led/35.7mm
15.7W/1m
IP55
Lm/m RED (111)
Green (376)
BLUE (91)
RGB (534)

Neo



Neoflex 7

max. 5m
min. cut 17.86/12V
41.66/24V
7.2w/1m
IP55
2700k (290lm)
3000k (300lm)
4000k (300lm)

Flex 2835



Flexline 2835 IP65

60-120
vertical of horizontal bending
DT, WT of TT
12w/1m 7.2W/1m
Leds/m 72 72
min. cut 83.3 125
Lm/m 2700k 650lm 325lm
3000k 650lm 325lm
4000k 700lm 350lm

Lux 2835



Luxline 2835 108 IP68

lengte op maat
vertical of horizontal bending
min. cut 6leds/55.6mm
12w/m
min. cut 55.6/108mm
2700k (72lm)
3000k (72lm)
4000k (75lm)

Drivers DC – ledstrips

Snappy



SNP30-24VF-2
30w
Connected volt.: 220-240vac
Forward volt.: 24vdc



SL60-24VF
60w
Connected volt.: 220-240vac
Forward volt.: 24vdc



SL100-24VF
100w
Connected volt.: 220-240vac
Forward volt.: 24vdc



SNP150-24VFB-1
150w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc

Meanwell



HLG-240H-24
240w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc



HLG-320H-24
320w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc

Meanwell



LPV-20-24
20w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc



LPV-35-24
35w
Conected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc



LPV-60-24
60w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc



LPV-100-24
100w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc



ELG-150-24-3Y
150w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 24vdc

Triac Dimbaar ledstrips



TR75 24v
75w
Connected volt.: 220-240vac
Forward volt.: 24vdc
Triac/ELV



TRI150 24v
150w
Connected volt.: 220-240v
Forward volt.: 24vdc
Triac/ELV



TR200 24v
200w
Connected volt.: 220-240v
Forward volt.: 24vdc
Triac/ELV

Armaturen



LCM 25
LCM 25DA
25w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 10vdc
Dim = 0-10v & dali



LCM 40
LCM 40DA
40w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 10vdc
Dim = 0-10v & dali



LCM 60
LCM 60DA
60w
Connected volt.: 230vac
Forward volt.: 10vdc
Dim = 0-10v & dali

Controllers & bedieningssystemen ledstrips

Dali LEDstrips



Dali
150w
1 zone/1 kanaal



Dali-4 RGBW
320w
4 zones/4 kanalen



Dali-Din
320w
1 zone/1 kanaal
Modulair dinrail



0/1-10v
320w
4 zones/4 channels



Din-0/1-10v
320w
4 zones/4 channels
Modulair dinrail



LNL-2303P
controler ledstrip
dali of 0/1-10v

DMX



RGBW-MW & MW-1
24VDC
DMX
1 zone - 4 zone
PWM



RGBW-MW Black
24VDC
DMX
1 zones - 4 zone
PWM



DMX-D
dmx
320w
4 zones/4 kanalen



DMX-Din
DMX
1 zone/4 kanalen
Modulair dinrail



RGBW-R
Dali, DMX, Monochroom,
0/1-10 en RF
320w
1 zone/4 kanalen
te gebruiken bij alle modules

Tuneblewhite



Singel-MTC
RF
4 zones/2 kanalen
PWM



RGBW-MTC-4
4 zones - kanalen
RF
PWM



RGBW-MW RF Black
24VDC
RF
1 zone - 4 zones
PWM



RGBW-MW RF White
24VDC
RF
1 zone - 4 zones
PWM



MTO-RGBW
RF
ook tuneble white
320w
1 zone/4 kanalen



MTO-Din
RF
320w
1 zone/4 kanalen
Modulair dinrail

Monochrome



MD-T
3v
RF
888mH
5 zones/1 kanaal



DIM-T
12-36VDC
RF
888mH
1 zone/1 kanaal



Push-RF PB-RF-T
PB-RF-R-230V?



DR-Din
320w
1 zone/4 kanalen
Modulair dinrail



MD-R
320w
888mH
1 zone/4 kanalen
PWM



DIM-R
100w
888mH
1 zone/1 kanaal
RF

Sets



RGBW-TC
150w
12-24VDC
RF
1 zone/4 kanalen
PWM



Singel-TC
150w
12-24VDC
RF
1 zone/1 kanaal
PWM



DIM
150W
12-24VDC
RF
1 zone/1 kanaal



DIM-D
150W
12-24VDC
Pot. meter
1 zone/1 kanaal



WIFI-RJ-45
8 zones/4 kanel
RF, wifi & DMX
PWM
connectie met DMX-D,
MTO-din & MTO-rgbw



DO-Din
LED dimmen drukknop
vanuit de elektrokast
320w
4 zones/4 kanalen

Special Controllers

Triac for retrofit



Eltako
200w
Dim = Fasedimming



Eltako Din
200w
Dim = Fasedimming
Modulair dinrail

Dali for retrofit



Dali to relay
500w
Dim = Dali 2
1 zone



Dali to triac
200w
Dim = dali/dali push

Profielen




Alu 15
2m-3m
inbouw & opbouw
9005, 9010, 9016 & aluminium



Alu Micro
2m-3m
inbouw & opbouw
9005, 9010, 9016 & aluminium



Alu 45 / Alu hoek
2m-3m
opbouw
9005, 9010, 9016 & aluminium




Alu 3535
2m-3m
inbouw & opbouw
9005, 9010, 9016 & aluminium




Alu Corner
2.5m
opbouw
9005, 9010, 9016 & aluminium

Difusor opties




clear



frosted




black (3m)



frosted



Opbouw opties



bevestigingsklem - endcap - endcap met gaatje



endcap - connector



trimless- blindplaat



bevestigingsklem - endcap